

覆工板

地下鉄工事や地下街の建設などの路面掘削工事や仮設の橋梁・作業構台等に使用します。

汎用性の高い1x2・1x3のサイズを常時在庫、締結式やナンスライド、特殊覆工板も製作しております。



覆工板 規定寸法

| 型式 | 幅×長さ (mm) | 高さ (mm) | 面積 (㎡) | 重量 (kg) 1枚当たり |
|-----|-----------|---------|--------|---------------|
| 1×2 | 1000×2000 | 208 | 2 | 428 |
| 1×3 | 1000×3000 | 208 | 3 | 632 |

試験成績書第 18-4650 号

試験成績書

依頼者 住 所 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 2-8-17
会社名又は団体名 阪和エコスチール株式会社
依頼試験の名称 鋼製路面覆工板の曲げ試験

平成 31 年 1 月 9 日付契約した依頼試験について、一般財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センターにおいて試験を実施した結果は、本試験成績書に記載のとおりである。

平成 31 年 3 月 1 日

東京都千代田区富士見 2 丁目 7 番 2 号
ステージビルディング
一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



阪和エコスチール株式会社

本社 TEL : 047-404-8514

仙台営業所 TEL : 022-265-2133

福岡営業所 TEL : 092-471-1188